

mse

LCDB-4000HD-AN



Prepare-se para uma revolução na projeção de imagens com o Projetor MSE LCDB-4000HD-AN. Este modelo excepcional combina recursos de ponta com um compromisso inabalável com a qualidade, oferecendo uma experiência visual que supera todas as expectativas. Com resolução nativa Full HD, brilho impressionante e uma série de recursos avançados, o LCDB-4000HD-AN redefine o padrão de excelência em projeção de imagem.



USB
2x Entradas USB
HDMI
2x Entradas HDMI
FORÇA
1x Entrada Cabo de Força 3 Pinos
IN/ OUT+
1x Entrada Conector AV > RCA
1x Saída de Áudio
VGA
1x Entrada VGA




Sistema Smart

Muito mais conectividade com sistema Smart integrado




Resolução Nativa

Conta com uma resolução nativa de 1080p FULL HD



Tamanho de Tela

Projeções de até 400 polegadas



Luminosidade

Incrível Luminosidade de 4000 Lumens ANSI



Contraste

Maior imersão com um contraste de 20.000:1




Cores

Imagens muito mais vivas com 1.67 Bilhões de cores



Vida útil

Sem limites com uma vida útil de até 50.000 horas




Keystone Digital

Sempre angulado com a correção de Keystone de 55±



Zoom

Incrível zoom de até 1,6x



Áudio

Ouça tudo com um potente autofalante de 10W RMS



mse


Luz e Lente

Lumens indicam brilho, importante em ambientes claros. Lentes de qualidade garantem nitidez, com correção de distorção.

Vidro premium reduz dispersão de luz.

Zoom e ajustes manuais na lente oferecem versatilidade.

Resumindo, luz intensa e lente de qualidade são essenciais para projeções envolventes.



Especificações de Projeção

Resolução Nativa	1920 x 1080 pixels
------------------	--------------------

Resolução Suportada	4K (3840 x 2160)
---------------------	------------------

Tecnologia	LCD
------------	-----

Cores	1,67 bilhões
-------	--------------

Brilho	4000Lm Ansi no Branco 4000Lm Ansi em Colorido
--------	--

Contraste	20.000:1
-----------	----------

Tamanho de Imagem	30 a 400" (Polegadas)
-------------------	-----------------------

Distancia de Projeção	0,9 a 12 metros
-----------------------	-----------------

Aspect Ratio	4:3, 16:9 e 16:10
--------------	-------------------

Ajuste de Foco	Manual
----------------	--------

Ajuste de zoom (Digital)	1x - 1,6x
-----------------------------	-----------

Tipo de Lâmpada	LED
-----------------	-----

Potência	210W
----------	------

Vida Útil	Normal: 30.000 horas Modo ECO: 50.000 horas
-----------	--

Método p/ Projeção	Frontal, Traseira e Teto
--------------------	--------------------------

Keystone Digital	±55 Hor - Vert e ajuste 4 pontos
------------------	-------------------------------------

mse

Conexões

As conexões em um projetor podem incluir Bluetooth e Wi-Fi para conectividade sem fio, USB para praticidade na reprodução de arquivos e atualizações, HDMI para vídeo de alta definição, e VGA, uma opção analógica.

Essas características proporcionam versatilidade e adaptabilidade, atendendo às diversas necessidades de apresentação.



Especificações de Conectividade

Wi-Fi 5	Sim
---------	-----

Bluetooth 5.4	Sim
---------------	-----

Android 13.0	Sim
--------------	-----

Entrada USB-A	2 Unidades
---------------	------------

Entrada USB-B	Não
---------------	-----

Entrada USB-C	Não
---------------	-----

Entrada RJ45	Não
--------------	-----

Saída de Áudio Stereo	Sim
-----------------------	-----

AV / RCA	1 Unidade
----------	-----------

Saída de Áudio	1 Unidade
----------------	-----------

Entrada HDMI	2 Unidades
--------------	------------

Receptor Infra-Vermelho	Sim
-------------------------	-----


VGA	1 Unidade
-----	-----------

mse

Sons e Dimensão

As especificações de som trazem potência e qualidade dos alto-falantes para um som mais limpo e sem distorções. Já o ruído é nível da ventoinha em decibéis.

O objetivo é alcançar um equilíbrio para uma experiência audiovisual envolvente e tranquila sem que haja qualquer tipo de poluição sonora em sua experiência.



Especificações de Som e Dimensões

Áudio	10W RMS
-------	---------

Nível de Ruído	28dB
----------------	------


Controle Remoto	Sim
-----------------	-----

Alcance Controle	10 Metros
------------------	-----------

Tensão	Bivolt
--------	--------


Frequencia	50/60 Hz
------------	----------

Slot Kensington	Opcional
-----------------	----------



Dimensões (AxCxL)	175mm x 330mm x 400mm
-------------------	-----------------------


Peso	2,7kg
------	-------



Formatos de Vídeo Compatíveis

Entrada HDMI

VGA	640 x 480	UXGA1	1600 x 1200
SVGA	800 x 600	SDTV (480i/480p)	720 x 480
XGA	1024 x 768	SDTV (576i/576p)	720 x 576
WXGA	1280 x 800	HDTV (720p)	1280 x 720
	1366 x 768	HDTV (1080i/1080p)	1920 x 1080
WXGA+	1440 x 900	WUXGA	1920 x 1200
WXGA++	1600 x 900	2K	2560 x 1440
SXGA	1280 x 960	4K	3840 x 2160
	1280 x 1024		
SXGA+	1400 x 1050		
WSXGA+	1680 x 1050		



Formatos de Vídeo Compatíveis

Vídeo Componente

SDTV (480i/480p)

720 x 480

SDTV (576i/576p)

720 x 576

HDTV (720p)

1280 x 720

HDTV (1080i/1080p)

1920 x 1080

Vídeo Composto

TV (NTSC)

720x480

TV (SECAM)

720x576

TV (PAL)

720x576

Vídeo RGB Análogo

VGA

640 x 480

SVGA

800 x 600

XGA

1024 x 768

WXGA

1280 x 768

1366 x 768

1280 x 800

WXGA+

1440 x 900

WXGA++1

1600 x 900

SXGA

1152 x 864

1289 x 1024

1280 x 960

SXGA+

1400 x 1050

WSXGA+1

1680 x 1050

UXGA1

1600 x 1200

WUXGA (Reduced Blanking) 1

1920 x 1200

mse

Dispositivos Compatíveis



Notebooks



Tablets



Smartphones




Apple TV



Chromecast



VideoGames




Eficiência Energética das Lâmpadas

Os projetores LCD destacam-se por sua eficiência luminosa superior em comparação com os projetores DLP e 3LCD. Essa vantagem resulta em uma imagem mais vibrante e brilhante, mesmo quando utilizando a mesma potência de lâmpada. A tecnologia LCD utiliza lâmpadas LED, proporcionando uma iluminação mais eficaz. Em contrapartida, os projetores 3LCD e DLP dependem de lâmpadas UHE (Vapor de Mercúrio), o que, por sua vez, limita sua capacidade de produzir imagens tão luminosas quanto as dos projetores LCD. Essa diferença na escolha da fonte de luz destaca a posição favorável dos projetores LCD no cenário da projeção de imagens.

Lâmpadas LED	Lâmpadas UHP	Eficiência de Lumens
50W	100W	3.750 - 4.050Lm
75W	150W	5.400 - 6.200Lm
100W	250W	7.200 - 8.300Lm
125W	300W	9.100 - 10.000Lm
150W	400W	11.300 - 12.000Lm
175W	500W	12.800 - 14.100Lm
200W	650W	15.000 - 16.800Lm

*Os valores acima são aproximados e não absolutos na relação de eficiência energética das lâmpadas



Vida Útil das Lâmpadas

As lâmpadas dos projetores DLP e 3LCD têm uma vida útil estimada entre 4.000 e 6.000 horas, o que equivale a aproximadamente dois anos de uso. Em contraste, os projetores LCD utilizam lâmpadas LED com uma durabilidade estendida de até 50.000 horas, correspondendo a cerca de 17 anos de utilização.

Adicionalmente, para garantir a máxima vida útil dos projetores DLP e 3LCD, é essencial observar uma série de cuidados. Após desligar o equipamento, é recomendável aguardar o resfriamento da lâmpada antes de desconectá-lo da tomada. A negligência desse procedimento pode resultar em uma redução significativa na durabilidade da lâmpada, diminuindo para menos da metade de sua vida útil, ou seja, menos de um ano. Essas práticas cuidadosas são cruciais para otimizar o desempenho e a longevidade das lâmpadas nos projetores.

Tipo de Lâmpada	Vida Útil Máxima	Tempo (8Hrs de uso Diário)
Projektor LCD (LED)	50.000 Hrs	Aprox. 17 Anos
Projektor DLP (UHE)	6.000 Hrs	Aprox. 2 Anos
Projektor 3LCD (UHE)	6.000 Hrs	Aprox. 2 Anos

mse

Constância de Imagem

Os projetores 3LCD e DLP apresentam problemas de amarelamento e perda de brilho ao longo do tempo. O brilho pode diminuir pela metade após 2.000 horas de uso adequado (9 meses) e ainda mais rapidamente, em menos de 1.000 horas (4 meses), sem manutenção preventiva e uso inadequado. Em contraste, os projetores LCD, que utilizam lâmpadas LED, não sofrem com o amarelamento da imagem. A redução de brilho inicia-se após 30.000 horas de uso (10 anos), com uma diminuição de 15%.

